



Solutions maîtrisées

DESCRIPTIF TECHNIQUE



Descriptif Standard – PTAC Maxi 6,5 T

Extérieur Acier laqué blanc (RAL 9016)
Intérieur Acier laqué blanc (RAL 9016)
Panneaux de 27 mm
Finitions par cornières pliées teinte blanche

Éclairage intérieur



1 plafonnier sur traverse haute intérieure avec interrupteur incorporé

Plancher



Plancher Autoportant Isolé – revêtement Bakélinisé antidérapant
Plinthe aluminium de 35 mm à la base

Ouverture arrière



Ouverture 2 battants (ouverture à 270°) – 3 charnières – 1 tringlerie en surépaisseur porte droite – fermeture poignée à clés – porte gauche avec verrou intérieur

	Plancher-Cabine	Châssis-Cabine
Épaisseur plancher	53 mm	83 mm
Type de plancher	Tambours de roue d'origine	Plancher compact (faux-châssis intégré : plancher et soubassement réalisé en une seule pièce) avec embrèvements de roue – sans tambours intérieurs
Aménagements Châssis	Traverse basse galvanisé aménagée en support de feux et pare choc plage	Barre anti-encastrement d'origine – Pare-cycliste – 2 butoirs fixes verticaux en bout de châssis



Dimensions

Longueur	Int (m)	3,06	3,56	3,76	4,07	4,36	4,46
	Ext (m)	3,11	3,61	3,81	4,12	4,41	4,51
Largeur	Int (m)	2,13					
	Ext (m)	2,20					
Hauteur Plancher-Cabine	Int (m)	2,30					
	Ext (m)	2,38					
	Passage (m)	2,125					
	Volume (m ³)	14,97	17,42	18,40	19,92	21,34	21,83
Hauteur Châssis-Cabine	Int (m)	2,20					
	Ext (m)	2,31					
	Passage (mm)	2,025					
	Volume (m ³)	14,32	16,66	17,60	19,05	20,41	20,88

Poids (Kg) y compris le poids du plancher compact (faux châssis)

		Longueurs Ext					
		3,11	3,61	3,81	4,12	4,41	4,51
Acier / Acier	Plancher	576	631	653	687	719	730
	Châssis	690	730	746	771	794	802
Alu / Alu	Plancher	435	479	497	524	549	558
	Châssis	567	590	599	614	627	631
Polyester / Acier	Plancher	534	584	604	635	664	674
	Châssis	650	685	699	721	741	748

(Hors équipements optionnels)



ID • CUBE

Carrossier industriel

certifié ISO 9001 et 14001



FRANCE



FRANCE

N° 2005 12 1459

Équipements supplémentaires ou optionnels

Revêtements : Intérieur ALU – Extérieur ALU
Intérieur Acier laqué– Extérieur Peau Polyester (*léger risque de flambage*)

Ouvertures Arrières



Panneau plein (*sans ouverture*)



Porte arrière simple
1 tringlerie encastrée



Porte relevable bois
Linteau 180 mm
Montants 80 mm



Auvent relevable assisté par
compas gaz et jointage du
cadre pour fermeture par
plateau de hayon élévateur
Montants de 80 mm

Ouvertures Latérales



Porte battante (1000 x 1930 mm)
(*Positionnement à définir*)



Porte coulissante
(1000 x hauteur – 60 mm)
(*Positionnement à définir*)

Plancher



- Polyester antidérapant
- Ecoulement d'eau



Caissons habillage des passages
de roues (*en Plancher-Cabine*)
(*Obligatoire sur nouveau Master X62*)

Autres



Profil d'arrimage AEROQUIP



Profil d'arrimage déménageur Ø13.5 galva



Profil oméga 150x32 capitonné rouge

Lisse de protection de 80 mm
Lisse de protection de 244 mm
Étagères fixes ou relevables

Peinture extérieur
Déflecteur cabine
Capucine polyester

Marchepied coulissant (*si Plancher-Cabine*)
Porte roue de secours à treuil

Existe en gamme « POIDS LOURDS » (*nous consulter*)



KLÉGÉ-EUROP DELCROIX
Route de Paris BP 50039
F 62453 BAPAUME Cedex
Tel : + 33(0)3.21.24.67.00
Fax: +33 (0)3.21.24.67.18
www.delcroix.fr

